

# Skaitmeninis mikrofonas M3 lubinis

## Skirtas hibridiniam mokymui



**Erdvinis mikrofonas, priimantis balsą net iš 8 metrų atstumo visomis kryptimis**

**Laisvų rankų įranga paskaitoms ir pristatymams**

### **Aukšta garso kokybė**

Naudojamos technologijos, įskaitant išmanųjį automatinį aplinkos triukšmo mažinimą, aido slopinimą ir reverberacijos slopinimą, automatinis stiprinimo reguliavimas, siekiant užtikrinti aiškią garso kokybę ir patogų bendravimą.

### **Išmanusis balso sekimas**

Adaptvyioji mikrofono spindulio formavimo technologija užtikrina prisitaikymą prie skirtingos garso aplinkos. Mikrofonas sumažina trukdžius ir išlaiko švarią kalbą.

### **Paprastas montavimas, "Plug and Play"**

Naudojama standartinė USB2.0 ir 3,5 mm garso sąsaja ir nulinės konfigūracijos dizainas. Paprasta sistema ir kompaktiška išvaizda, lengva įdiegti ir prižiūrėti. Palaiko dviejų režimų (skaitmeninį, analoginį) išėjimą.

### **Galimos dvi spalvos, dera įvairioje aplinkoje**

Dėl natūralaus vizualinio efekto baltas dizainas prisitaiko prie baltų klasių sienų, o juodas - prie modernių konferencijų salių.

# Skaitmeninis mikrofonas M3 lubinis

## Skirtas hibridiniam mokymui

### Specifikacijos

Modelis	SpectrumPro M3 lubinis
Pavadinimas	Lubinė skaitmeninė mikrofonų sistema
Garso parametrai	
Mikrofono tipas	Lubinis skaitmeninis mikrofonas su triukšmo slopinimo funkcija
Mikrofono masyvas	Įmontuoti 7 mikrofonai, sudarantys žiedinį mikrofonų masyvą
Mikrofono aprėbtis	8m, 360°
Jautrumas	-26 dBFS
Signalų triukšmo santykis	> 80 dB(A)
Dažnių juosta	20Hz - 16kHz
USB jungtis	UAC palaikymas
Automatinis aido slopinimas (AEC)	Palaiko
Automatinis aplinkos triukšmo slopinimas (ANS)	Palaiko
Automatinis stiprinimo reguliavimas (AGC)	Palaiko
Reverberacijų slopinimas	Palaiko

# Skaitmeninis mikrofonas M3 lubinis

## Skirtas hibridiniam mokymui

### Specifikacijos

Modelis	SpectrumPro M3 lubinis
Pavadinimas	Lubinė skaitmeninė mikrofonų sistema
Jungtys	
Garso įvestis	1 x 3,5 mm kabelio įvestis
Garso išvestis	2 x 3,5 mm kabelio išvestis
USB jungtis	1 x USB garso jungtis
Bendrosios specifikacijos	
Maitinimo šaltinis	USB 5V
Matmenys	Φ 130mm x H33mm
Grynasis svoris	150g
Sertifikatai	CE, RoHS